

**新発売!!**

優れた脱水性能と長寿命を実現!

## タフデッキ インジェクション

株式会社 安藤スクリーン製作所

タフデッキ インジェクションは、  
優れた脱水性能と長寿命を目的に開発されたスクリーンです。

耐摩耗性能

高い脱水能力

生産性の向上

目詰り解消



### ◆特徴

- ◆耐摩耗のウレタン製なので、飛躍的な長寿命を実現しました。
- ◆従来のウェッジワイヤーでは、摩耗した際に網が割れる可能性がありましたが、材質がウレタン製なので、割れて破損する事ありません。
- ◆網目の断面が未広がりになっており、目詰まりしにくい構造になっております。更にウレタン特有の二次振動効果により、優れた脱水性能を実現しております。
- ◆脱水目的以外にも、細粒のふるい分けなど多種多様な目的でご使用出来ます。
- ◆フック加工やボルト止めタイプなど、様々な機器に取り付け可能となっております。詳細につきましては、弊社までお問い合わせください。

### 使用状況

#### 脱水篩使用例



#### WSパネルタイプ



## タフデッキ インジェクション ウェッジワイヤータイプ

### ◆構造

- ・タフデッキインジェクションはウレタン製のウェッジワイヤーです。網目の断面は▽型になっております。
- ・ウレタン特性の二次振動の効果により脱水性がアップしました。
- ・フック加工やボルト止めタイプ等様々な機器に取り付け可能です。



### 標準品種

#### 目 開 き

0.3mm × 11.0mm
0.4mm × 11.0mm
0.63mm × 11.0mm
1.25mm × 11.0mm
1.5mm × 11.0mm
2.0mm × 11.0mm
2.5mm × 11.0mm
0.2mm × 12.0mm
0.3mm × 12.0mm
0.5mm × 12.0mm
0.8mm × 12.0mm
1.0mm × 12.0mm
0.25mm × 118mm
0.5mm × 118mm
0.6mm × 118mm
0.7mm × 118mm
0.8mm × 118mm
1.0mm × 118mm
1.2mm × 118mm
1.5mm × 118mm
2.0mm × 118mm
2.5mm × 118mm

### タフデッキインジェクション 注文必須項目

使用機種	メーカー名				
厚み	mm	※ 目開きは標準品種よりお選びください。			
目開き	mm				
幅	W寸 mm	長さ	L寸 mm	フック加工 or ボルト止め	
数量	枚				
網受けクッションゴム位置					
センター押さえ用穴ピッチ寸法					
備考					
その他の加工等					

※ご不明な点がございましたら、本社またはお近くの営業所までお問い合わせください。

### ◆目開きについて

目開きは右記の表からお選びください。  
豊富な品種により細粒のふるい分けなど多種多様に対応できます。

※目開きによって納期が異なる場合がございます。  
詳細につきましては、弊社までお問い合わせください。



## 株式会社 安藤スクリーン製作所

ホームページ <http://www.ando-screen.co.jp/>



am-69266@ando-screen.co.jp

本 社 茨城県古河市丘里12番地3丘里工業団地内

電話 0280(98)4611

Fax 0280 (98) 4711

東北 営業所 岩手県盛岡市小鳥沢2丁目25番8号

電話 019(664)6473

Fax 019 (664) 6421

名古屋 営業所 愛知県名古屋市長橋区新開町24-18-906

電話 052(871)2838

Fax 052 (871) 2838

九州 営業所 長崎県長崎市川平町 392-6

電話 095(848)6708

Fax 095 (848) 6708